

Deumidificatore da costruzione impilabile Kibernetik B60 con pompa



Codice articolo	113082
Colore	Giallo
Colore	Nero
Igrostato	Sì
Marchio	Kibernetik
Designazione esatta del colore	Nero / Giallo
Campo di utilizzo	All'aperto
Tensione di alimentazione (V / Hz)	220 - 240 / 50
Potenza (W)	900
Spina dell'apparecchio	T12
Spina del paese	Spina CH
Lunghezza del cavo (m)	5.00
Classe di protezione	IPX1
Protezione (A)	4.5
Prestazioni di deumidificazione (L/24 h) misurate a 30°C	60 (misurato a 30 °C / 80 % u.r.)
Umidità regolabile (%)	30 - 80
Dimensioni consigliate del locale (m2)	45 - 60
Dimensione ambiente consigliata (m3)	fino a 150
Portata d'aria (m3 / h)	360.00
Temperatura ambiente (°C)	5 - 32
Pressione massima Pressione di scarico (MPa)	3.80
Pressione massima di aspirazione (MPa) Pressione di aspirazione (MPa)	2.80
Refrigerante	R290 / 180g
Filtro aria	Sì
Funzione di sbrinamento	Gas caldo

Deumidificatore da costruzione impilabile Kibernetik B60 con pompa

Timer esterno	Compatibile
Dimensioni filtro aria (A x L x P mm)	265 x 215 x 15
Diametro del tubo di collegamento (mm)	Interno: 5 / Esterno: 7,5
Tubo di scarico	Sì
Pompa di alimentazione	Sì
Telecomando	No
Livello di rumorosità (dB(A))	56.00
Timer	Sì
Timer (h)	0 - 24
Caratteristiche tecniche speciali	Impilabile, altezza di mandata della pompa 5 metri
Ambito di consegna	Deumidificatore da costruzione, tubo da 5 m
Garanzia (mesi)	24
Peso	26.00
Larghezza	320.00
Lunghezza	550.00
Altezza	455.00