

Frangivista sul balcone o recinzione in grigliato



Consigli di montaggio per arelle frangivista in materiale sintetico – VIDEX © Frangivista:

Proteggi il tuo balcone dal vento e dagli sguardi indiscreti. Le arelle frangivista Videx costituite da tubicini piatti in materiale sintetico sono intrecciati con un filato solido a intervalli di 10 cm. Pertanto, le arelle frangivista sono pieghevoli verticalmente e flessibili. Che la ringhiera del tuo balcone sia rotonda o angolare – le arelle frangivista possono adattarsi a qualsiasi forma.



Accorciamento delle arelle

L'arella frangivista «Rügen» può essere accorciata individualmente con un coltello affilato. Poiché il filato utilizzato dell'arella frangivista è incollato sul retro con un adesivo speciale, puoi tagliare il tappetino in qualsiasi punto. Per evitare di tagliare il filo troppo vicino ai tubicini, dimensiona la misura del taglio un po' più generosamente e poi stacca con cautela i tubicini in eccesso (2-3) ad uno ad uno.



Prolungamento delle arelle

Due arelle in materiale sintetico «Rügen» possono essere assemblate in modo semplice e senza soluzione di continuità grazie ai raccordi di colore abbinato. I raccordi in due pezzi vengono posizionati dalla parte anteriore e posteriore intorno agli ultimi tubicini di due arelle. Entrambe le metà del raccordo vengono fissate a scatto esercitando una leggera pressione.



Finitura pulita

Per tutte le arelle frangivista «Rügen» sono disponibili profili di finitura a U in tinta. Creano un bordo a vista pulito dal punto di vista estetico, stabilizzano l'arella e impediscono all'acqua di penetrare nell'arella. I profili a U vengono semplicemente inseriti sul bordo superiore delle arelle in materiale sintetico già montate



Montaggio corretto

Durante il montaggio devi assicurare una distanza sufficiente dal rivestimento del balcone. Così le arelle frangivista possono asciugarsi meglio e si sporcano meno




Fissaggio

Il modo più semplice e durevole è quello fissare le arelle frangivista con le fascette di fissaggio in tinta. Per ogni colore di un'arella è disponibile una fascetta nel colore coordinato. Il montaggio con fascette di fissaggio è semplice e comodo. Idealmente, le fascette dovrebbero sempre essere fissate all'altezza dei fili incollati. Dovrebbero racchiudere il filo, uno o due tubicini dell'arella nonché una traversa della ringhiera del balcone.

Inoltre, le fascette di fissaggio Videx sono estensibili, resistenti ai raggi UV e facili da riaprire!

Consiglio: per questi motivi non utilizzare fascette serracavi standard!



Per un montaggio a prova di (vento), ad es. sul balcone o sulle recinzioni in grigliato consigliamo:

Altezza dell'arella 80 - 140 cm = 12 - 16 passanti per metro.

Altezza dell'arella 160 - 200 cm = 16 - 20 passanti per metro.

Ogni sacchetto contiene 25 passanti

