

Vernice per piastrelle satinato

Rivestimento diretto di piastrelle da parete

Speciale smalto al solvente a base di resina sintetica, privo di solventi aromatici, per la decorazione creativa di tutte le piastrelle da parete lisce e non assorbenti in ambienti interni, per es. in cucine, bagni e toilette. Non adatto per piastrelle per pavimenti e per piani di lavoro di cucine.



Descrizione prodotto

Caratteristiche del prodotto

- A base solvente, senza solventi aromatici
- Ottima adesione
- Non è necessario applicare additionally la mano di fondo
- Resistente all'umidità
- Resistente a colpi e urti

Tipo di legante

resina alchidica, Resina acrilica, Resina alchidica thix

Brillantezza

Semiopaca

Colore

BIANCO

Confezionamento

0,75l

Peso specifico

ca. 1,34 g/cm³

Lavorazione

Metodo di applicazione

Lavorazione a pennello e a rullo.

Applicazione a pennello:

Per la lavorazione a pennello usare speciali pennelli per smalto con setole sintetiche o miste.

Applicazione a rullo:

Per la lavorazione a rullo usare un rullo di gommapiuma irruvidito. In alternativa, applicare con un rullo Filt a pelo corto e lisciare subito dopo con un rullo di gommapiuma a pori fini.

Ciclo applicativo

Pretrattare il supporto a regola d'arte. Vedi capitolo „Supporti e loro pretrattamento”. Per ottenere le caratteristiche superficiali desiderate, è necessario applicare due mani.

Temperatura per la lavorazione

Temperatura minima del fondo e dell'ambiente di +5 °C, sia durante la lavorazione che durante l'essiccazione.

Indicazioni per la lavorazione

- Mescolare bene prima dell'uso.
- Osservare un tempo di essiccazione sufficiente tra un'applicazione e l'altra.
- Strati troppo spessi nonché tempi di essiccazione troppo brevi tra una mano e l'altra possono causare il raggrinzimento della superficie dello smalto e prolungare i tempi di asciugatura.
- Per superfici attigue utilizzare solo materiale appartenente ad uno stesso lotto di produzione.
- Garantire una sufficiente ventilazione durante le fasi di lavorazione ed essiccazione in ambienti interni.
- Per proteggere mobili, pavimenti, ecc., coprirli con un telo di plastica.

Consumo

Ca. 100 ml/m² per mano. Il consumo può variare in base all'assorbimento del supporto e al metodo di applicazione utilizzato. Definire l'esatto consumo tramite applicazione di prova sulla superficie da trattare.

Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare non diluito.

Essiccazione

A +20 °C e 65 % di umidità relativa dell'aria:

Asciutto in superficie dopo ca. 12 ore

Riverniciabile dopo ca. 24 ore

Questi tempi variano a temperature più basse e/o umidità dell'aria più elevata.

Pulizia degli attrezzi

Pulire gli attrezzi da lavoro subito dopo l'uso con diluente nitro universale o detergente per pennelli.

Indicazioni generali

- Per gli smalti a base di resina sintetica satinati/semilucidi, l'alta brillantezza iniziale si riduce nel corso del processo di essiccazione. Il grado di brillantezza finale si raggiunge dopo diversi giorni di asciugatura.
- La durezza superficiale finale viene raggiunta dopo ca. 5 gg. Durante questo periodo, evitare sollecitazioni meccaniche della superficie e spruzzi d'acqua.
- A causa della molteplicità e varietà dei supporti e di altri fattori di influenza, si consiglia in alcuni casi di fare un'applicazione di prova prima di iniziare la lavorazione.
- La mancanza di luce diurna (radiazione UV insufficiente), il calore e gli agenti chimici, per es. i vapori di detersivi, colle, materiali vernicianti e sigillanti, possono portare all'ingiallimento della superficie di colori trasparenti, bianchi o chiari. Questo è tipico degli smalti a base di resina sintetica e non rappresenta un difetto del prodotto.
- Per la pulizia e la manutenzione delle superfici lavorate consigliamo l'uso di un detersivo domestico neutrale. Non utilizzare spugne abrasive, latte abrasivo, ecc.
- Lo sviluppo dell'odore durante la lavorazione e l'essiccazione è tipico dei sistemi di rivestimento a base di solventi e non rappresenta un difetto del prodotto.
- Osservare le indicazioni riportate sulle schede tecniche dei prodotti menzionati in questa scheda.

Supporti e loro pretrattamento

Supporto

Tutti i materiali per mano di fondo nominati in questa scheda tecnica sono solo raccomandazioni tecniche. In base alle necessità, possono essere utilizzati altri tipi di sottofondi. Nella tabella sottostante sono riportate indicazioni riguardanti il pretrattamento dei supporti.

Il supporto deve essere privo di sporco e di sostanze separanti, pulito, asciutto, portante e deve corrispondere allo stato attuale della tecnica. Osservare le indicazioni delle attuali schede tecniche BFS e della VOB, parte C, DIN 18363 Lavori di pittura e verniciatura.

Supporto	Condizione/pretrattamento del supporto	Mano di fondo
Piastrelle	Il substrato deve essere privo di residui di silicone, calce e sapone. Non verniciare su giunti in silicone. Si consiglia di toglierli completamente prima di dipingere e di risigillarli successivamente. Rimuovere il materiale del giunto sciolto e riparare i difetti con un riempitivo adeguato. Prima di applicare la prima mano, carteggiare le piastrelle da rivestire e pulire accuratamente con ammoniaca secondo le istruzioni per l'uso, quindi risciacquare con acqua corrente pulita e lasciare asciugare bene.	L'applicazione di mano di fondo non è necessaria

Note sul prodotto

Componenti secondo VdL (Associazione dell'industria tedesca delle vernici e degli inchiostri da stampa)

resina alchidica, Resina acrilica, Resina alchidica thix, biossido di titanio, carbonato di calcio, biossido di silicio, silicati, alifati, Glicoli, coadiuvante per la formazione del film, additivi, agente antipelle, Siccativi

Etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

La marcatura è riportata sulla scheda dati di sicurezza.

Codice GIS

BSL40

COV

Valore limite UE per il prodotto (cat. A/i): 500g/l (2010).
Questo prodotto contiene max <380 g/l COV.

Magazzinaggio

Conservare sempre in luogo asciutto, fresco ma al riparo dal gelo. Richiudere bene le confezioni già aperte.

Smaltimento

Non gettare i residui nelle fognature o nelle falde acquifere. Non gettare i residui nel sottosuolo/terreno. Smaltire in conformità alle disposizioni di legge. Avviare al riciclaggio solo contenitori completamente vuoti. I residui secchi di materiale possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Smaltire i residui liquidi di materiale in accordo con la società di smaltimento locale. Codice Europeo del Rifiuto CER:

Servizio tecnico

Telefono: 00800 / 63 33 37 82
(chiamata gratuita dalla rete fissa in Germania, Austria, Svizzera, Olanda)
E-mail: anwendungstechnik@meffert.com

Questa scheda tecnica si basa sull'attuale stato dell'arte e sulla nostra esperienza in tecnica d'applicazione. A causa della grande varietà di fondi e delle diverse condizioni dell'oggetto da trattare, le informazioni contenute in questa scheda non esonerano l'applicatore dall'obbligo di testare i nostri materiali a regola d'arte e sotto la propria responsabilità in merito alla loro idoneità e possibilità di utilizzo per gli scopi previsti (per es. tramite prove applicative, ecc.). Per le applicazioni che non sono esplicitamente menzionate in questa scheda, non possiamo assumerci alcuna responsabilità. Prima dell'esecuzione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio di tecnica applicativa. Ciò vale in particolare se questo prodotto viene utilizzato in combinazione con altri materiali. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo documento perde la sua validità.

Meffert AG
Schweiz

Meffert AG Schweiz
Oberebenstrasse 49
5620 Bremgarten
Svizzera
Telefono: +41 56 648 87 87
E-mail: info@meffertag.ch
www.meffertag.ch