

Informations techniques

Finest Colours Spray

Laque mat noble pour intérieur

Couleurs et personnalité pour un intérieur de caractère

Description du produit

Usage :

Les couleurs reflètent notre personnalité. Avec les couleurs, nous donnons à notre intérieur un caractère particulier. Non seulement la teinte, mais aussi la qualité de la couleur jouent un rôle décisif. Chez Alpina, nous accordons une grande importance à la qualité supérieure et aux teintes qui survivent aux tendances. C'est pourquoi nous avons créé Alpina Finest Colours avec passion, à partir de matières premières d'excellente qualité et de pigments purs. Chaque teinte de cette collection unique a été sélectionnée avec dévouement et passion par les experts en couleurs d'Alpina et possède sa propre personnalité qui vous permettra de donner à votre intérieur un caractère individuel.

Propriétés :

Laque mat noble pour intérieur, pigments de premier choix pour une intensité de couleur impressionnante et une grande stabilité des couleurs, un pouvoir couvrant élevé, séchage rapide, hautement résistante au jaunissement, très bon étalement, résistante aux rayures, pour une excellente couverture des bords et des surfaces, résistante au blocage, adaptée aux radiateurs, résistante aux produits de nettoyage ménagers courants.

Base matérielle :

Dispersion PU diluable à l'eau.

Teintes Metallic : résines nitrocellulosiques.

Degré de brillance :

Mat noble.

Déclaration du fabricant selon la directive VdL-01 (Allemagne) :

Dioxyde de titane, Alcools, solvant/coalescent, eau, éthers de glycol, additives, Agent de conservation.

Teintes Metallic : Résine synthétique, pigments minéraux/charges, pigments métalliques, Cétones, ester, Alcools, aromates, additives.

Fiche technique et conseils d'allergie :

Hotline Alpina +41 (0) 800/66 44 00 (coût de l'appel gratuit à partir du réseau suisse).

Mentions de danger/Conseils de prudence :

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Sans une aération suffisante la formation de vapeurs explosives est possible.

Teintes Metallic : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne

pas respirer les vapeurs/aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... en cas de malaise. Si l'irritation des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Sans une aération suffisante la formation de vapeurs explosives est possible. Danger! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent être produites lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ou les brouillards. Contient : Acétone, acétate de n-butyle.

Conservation :

À conserver dans un endroit fermé à clé. Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C.

Transport sûr :

Veuillez transporter le récipient à la verticale et le sécuriser afin d'éviter qu'il ne se renverse et donc ne se répande.

Élimination :

Déposer le contenu et l'emballage conformément à la réglementation locale, régionale et nationale en vigueur dans une déchetterie.



Conditionnement : 400 ml

Remarques concernant le traitement :

Retirer le capuchon de l'aérosol. Bien secouer avant utilisation, au moins une minute après que la bille de mélange se soit détachée. Secouer également régulièrement pendant le processus de pulvérisation. Vaporiser brièvement avant la première utilisation. Pulvérisation test. Appliquer une fine couche au préalable, et après 3 à 5 minutes, appliquer une couche de finition couvrante en plusieurs passages. Respecter un temps de séchage intermédiaire entre 2 pulvérisations de 3 à 5 minutes. Une pulvérisation correspond à une épaisseur de film sec d'environ 3 µm. Après utilisation, retourner l'aérosol et vider la valve pendant 2 à 3 secondes.

Application sur :

Métal, bois, plastique, argile, pierre, verre, céramique, rotin, polystyrène, carton et papier.

Teintes Metallic : Métal, bois, plastique, argile, pierre, verre, céramique, rotin, polystyrène, carton et papier.

Méthode d'application :

Application idéale entre 10 et 25 °C. Bien secouer l'aérosol pendant 2 minutes. Effectuer un essai sur les anciennes couches et attendre 1 à 2 heures. Si des réactions telles que des cloques ou des défauts de surface apparaissent, enlever l'ancienne couche. Vaporiser ensuite de fines couches de laque en spray Alpina Finest Colours jusqu'à ce que le niveau de recouvrement souhaité soit atteint. Distance de pulvérisation environ 25 cm. NE PAS recouvrir de laque acrylique.

Consommation :

Environ 1,5 m² par aérosol (400 ml) sur un support lisse. Le rendement pratique dépend de nombreux facteurs tels que la porosité et l'ondulation du support et les pertes de matériau pendant l'application. Veuillez déterminer la consommation exacte au moyen d'une couche d'essai.

Durée de séchage :

Sec à la poussière après environ 35 minutes, résistant au toucher après environ 60 minutes, recouvrable par lui-même après 3 à 5 minutes.

Teintes Metallic : sec à la poussière après environ 10 à 15 minutes, résistant au toucher après environ 25 à 30 minutes, peut être repeint : à tout moment.

Support :

Le support doit être porteur, sec et exempt de particules non adhérentes, de poussière, d'huile, de graisse et d'autres substances agissant comme agents de séparation. Poncer et nettoyer soigneusement les anciennes couches intactes. Enlever les anciennes couches endommagées et s'écaillant avec une brosse métallique. Poncer les anciennes couches en bon état. Enlever complètement les anciennes couches qui s'écaillent ou qui sont cassantes. Enlever la poussière de ponçage avec un chiffon anti-poussière. Masquer soigneusement les arêtes et les surfaces qui ne doivent pas être peintes. Recouvrir l'environnement de travail.

Teintes Metallic : Vérifier la compatibilité des supports plastiques. Ne pas vaporiser sur des surfaces laquées à la résine synthétique qui ne sont pas encore complètement sèches, car la laque pourrait se soulever.

Première couche sur les bois de conifère :

Poncer les surfaces en bois dans le sens des fibres, les nettoyer soigneusement (enlever la poussière de ponçage avec un chiffon anti-poussière) et éliminer les substances contenues dans le bois qui s'en échappent, comme les résines et les poches de résine. Appliquer ensuite une couche de fond isolante pour bois Alpina sur le support. Laisser sécher 6 à 8 heures.

Première couche sur les surfaces en fer et en acier :

Enlever soigneusement les particules non adhérentes à l'aide d'une brosse métallique. Poncer les surfaces très lisses. Enlever la poussière de ponçage avec un chiffon anti-poussière. Éliminer les salissures et les substances anti-adhésives. Dans le cadre d'une utilisation en extérieur, prétraiter avec une couche de fond antirouille Alpina. Laisser sécher 6 à 8 heures.

Surfaces en aluminium et en cuivre :

Bien nettoyer l'aluminium / le cuivre avec un diluant nitro, poncer. Enlever la poussière de ponçage avec un chiffon anti-poussière et laquer immédiatement.

Surfaces en zinc :

Nettoyer soigneusement les surfaces en zinc avec une solution d'ammoniaque à 10 % en ajoutant un agent mouillant (produit de rinçage) avec un non-tissé en plastique (éponge de rinçage). Laisser agir la mousse obtenue pendant quelques minutes, puis rincer abondamment.

Informations techniques n° 25790 CH-FR · dernière mise à jour : janvier 2022

La présente Information technique a été élaborée en tenant compte des toutes dernières connaissances techniques et de nos propres expériences. Compte tenu de la grande diversité des supports et des spécificités d'un ouvrage, l'acheteur/l'utilisateur ne saurait se délivrer de l'obligation qui lui incombe de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation de nos produits au but prévu d'utilisation.

DAW SE**c/o DAW Schweiz AG**

Gewerbstrasse 6 · CH-8606 Nänikon
Alpina-Hotline 0041 (0) 800/66 44 00
(kostenfrei aus dem Schweizer Festnetz)
www.alpina-farben.ch