

SAKRET Universalzement

Zementgebundenes Bindemittel

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none"> Als Bindemittel geeignet für: Mauer- und Ausbesserungsarbeiten, Platten- und Steinverlegearbeiten, für Fundamente, Pfeiler und Zaunpfähle, auch für die Herstellung von Mörtel, Putz und Estrich unter Zugabe von Sand, Kies, Kalk, Wasser etc. sowie für viele andere Einsatzbereiche.
Eignung:	<ul style="list-style-type: none"> Für Wand, Decke und Boden Für innen und außen
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> Wasserfest (je nach Anwendung) Normal erhärtend
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none"> SAKRET Universalzement wird mit Sand, Kies, Kalk etc. gemischt und kann unter Beigabe von Wasser zu einem Mörtel verarbeitet werden. Verwenden Sie nur sauberen Sand und Kies ohne lehmige oder organische Bestandteile. Mischen Sie die Materialien in folgender Reihenfolge: <ol style="list-style-type: none"> Sand + Kies Halbe Menge des Wassers SAKRET Universalzement Restliches Wasser (Geben Sie nur soviel Wasser hinzu, bis sich eine gute Verarbeitbarkeit des Betons oder Mörtels einstellt) Die benötigte Wassermenge kann je nach Qualität und Feuchtigkeit des Sandes unterschiedlich sein. Vermeiden Sie eine erhöhte Wasserzugabe. Je nach Verwendungsart und Einsatzgebiet.
Nachbehandlung:	<ul style="list-style-type: none"> Vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen. Dies gilt nicht nur für die Verarbeitungszeit, sondern auch für die Trocknungs- / Härungszeit. Für das Anmischen und Verarbeiten des Mörtels ist nur sauberes, rostfreies Werkzeug zu benutzen. Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.



Lagerung:

- Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.
- Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck Gebinde).
- Angebrochene Gebinde sind sofort nach dem Gebrauch zu verschließen und innerhalb kürzester Zeit zu verarbeiten.

Entsorgung:

- Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen.
- Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.

Hinweise:

- Nicht für Anwendungen geeignet, die genormte Bindemittel erfordern.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt und im Internet unter <http://www.heimwerker.sakret.de>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Lieferung Universalzement:

Optik	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-
grau	nach Anwendung	5 kg Beutel	1 St.	-670101

