

Akku- Schlagbohrschrauber LXT®

DHP482RTJ

18V • 62 Nm • 0 – 1 900 min⁻¹

Ein kraftvoller, allgemein einsetzbarer
Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 62 Nm. Dieses ist in 21 Stufen einstellbar. Geliefert mit 2 x 5.0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Makapc-B Transportkoffer.



TECHNISCHE DATEN

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 1900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	62 / 36 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leerlaufschlagzahl	0 - 9000 / 28500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Bohrleistung in Beton	13 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schallleistungspegel	93 dB(A)
Schalldruckpegel	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	1,5 - 1,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	198 x 79 x 249 mm
Vibrationswerte, Bohren in Metall	≤ 2,5 m/s ²

EIGENSCHAFTEN

- Kompakter 4-Takt Motor ohne Drehmomentverlust und mit geringem Energieverbrauch.
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz.
- Das Akkuschutzsystem schaltet die Stromversorgung automatisch ab, wenn der Batteriestand niedrig ist
- LED-Licht zur Beleuchtung der Arbeitszone

EAN Code 0088381813631

Link zur Produktseite - www.makita.ch



VERWANDTE PRODUKTE

■ MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

346317-0

Einhängebügel lang



450128-8

Plastik-Deckel für Akkus



821550-0

MAKPAC B Transportkoffer



837916-4

MAKPAC Einsatz



195584-2

Schnelladegerät LXT® DC18RC



197280-8 (2x)

Akku LXT® BL1850B



■ OPTIONALES ZUBEHÖR

821550-0

MAKPAC B Transportkoffer



837916-4

MAKPAC Einsatz

