

SCHLAUCH PRIMOFLEX® 1/2" - 20 M

Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau de 20 m, doté d'une armature résistante à la pression, conçu pour une grande plage de températures d'utilisation et sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.



Référence **2.645-138.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784447585
Diamètre		1/2"
Longueur de flexible	m	20
Poids	kg	2,3
Poids avec emballage	kg	2,3
Dimensions (L x l x H)	mm	285 x 285 x 115

Garantie de 12 ans

- Longévité

3 couches

- Résistant aux nœuds

Pression de cassure 24 bar

- Robustesse garantie

APPAREILS COMPATIBLES

- K 2 Battery
- K 7 Compact
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Power Control
- K 5 WCM Home
- K 4 Silent Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Power Control
- K 3 Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Premium Power Control
- K Mini
- K 2 Premium
- G 7.180
- BP1 Barrel Set
- Chariot enrouleur HT 3.400
- Arroseur oscillant OS 3.220
- Arroseur à impulsions rotatif et sectoriel PS 300
- Arroseur rotatif bras métal 130/3
- Arroseur circulaire RS 120/2
- Arroseur sur pic CS 90
- Arroseur circulaire CS 90 Vario
- Arroseur circulaire multifonctions 6 modes MS 100
- Minuterie d'arrosage WT 2
- Station d'arrosage automatique WT 4
- Lance d'arrosage
- Pistolet d'arrosage
- Pistolet multifonction
- Lance arrosage
- Lance d'arrosage