Tuyau PrimoFlex® 5/8", 15 m

Long de 15 m, utilisable sur une très grande plage de températures et sans danger pour la santé : le tuyau d'arrosage PrimoFlex® (5/8") à armature résistante à la pression a une pression de rupture de 22 bars.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
PHTHALATE FREE
(<0.1%)

1 Garantie de 12 ans

- Durable

2 Trois couches

- Résistant aux nœuds

3 Pression de rupture de 22 bars

- Robustesse garantie

4 Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression

- Pour une prise en main facile.

Tuyau PrimoFlex® 5/8", 15 m, 2.645-298.0, 2022-08-02

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

KÄRCHER

Tuyau PrimoFlex® 5/8", 15 m

Caractéristiques techniques

Référence		2.645-298.0
Code EAN		4054278190822
Diamètre		5/8″
Longueur de flexible	**m**	15
Poids	**kg**	2,17
Poids avec emballage	**kg**	2,25
Dimensions (L × l × H)	**mm**	370 × 370 × 100

Equipement

Jet conique	–
Jet de brumisation	–
Jet plat horizontal	–
Jet perlé	–
Jet crayon	–
Jet douche	–
Jet plat vertical	–