

PROFIMAT® Fallschutzplatte – Produktdatenblatt



Einsatzzweck

PROFIMAT® Fallschutzplatten eignen sich als stoßdämpfender Fallschutzbelag nach DIN EN 1177:2018 unter Spielgeräten im Außen- und Innenbereich (für Fallhöhen bis zu 1,0 m). Darüber hinaus finden sie auch in anderen Bereichen Anwendung wie z.B. in der Pflege, in Rehabilitationszentren, Pausenhöfen, etc..

Werkstoff

Gummigranulat: Gummi-Recyclinggranulat; Bindemittel: farbiges MDI Polyurethan

Produktdesign		
Farben	rot, grün, schwarz oder grau Geringe Farbunterschiede und Ausbleichungen sind nicht zu vermeiden.	
Oberfläche	offenporig glatt	
Unterseite	mit Drainagekanälen	
Kanten	gefast	
Sonstiges	inkl. 4 Stück Kunststoffsteckverbinder	

Maße / Toleranzen		
Länge x Breite	500 x 500 mm / 400 x 400 mm	± 0,8 %
Stärke	30 mm	± 2 mm
Flächengewicht	ca. 21,2 kg/m² (500 x 500 mm) ca. 20,8 kg/m² (400 x 400 mm)	

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.profi-mat.com

Seite 1 von 2

Produktprüfungen		
Fallschutzprüfung nach	DIN EN 1177:2018, EN 1177:2018 DIN EN 1176-1:2017, EN 1176-1:2017	
Fertigungsstättenzertifizierung		
Brennverhalten	Baustoffklasse E	nach Efl EN 13501-1, 2010
Beständigkeit	bedingt beständig gegen Säuren und Laugen Salzwasserbeständigkeit geprüft	Eigenprüfung DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-2

Verlegung	
Die Verlegung erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung PROFIMAT® Fallschutzplatte.	



Rückseite 400 x 400 mm



Rückseite 500 x 500 mm