

# Kibernetik B60 Déshumidificateur de chantier empilable avec pompe



|                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Numéro d'article</b>                               | <b>113082</b>                                  |
| Couleur                                               | Jaune                                          |
| Couleur                                               | Noir                                           |
| Hygrostat                                             | Oui                                            |
| Marque                                                | Kibernetik                                     |
| Désignation exacte de la couleur                      | Noir / Jaune                                   |
| Domaine d'utilisation                                 | Intérieur                                      |
| Tension de raccordement (V / Hz)                      | 220 - 240 / 50                                 |
| Puissance (W)                                         | 900                                            |
| Fiche de l'appareil                                   | T12                                            |
| Fiche pays                                            | Fiche CH                                       |
| Longueur du câble (m)                                 | 5.00                                           |
| Classe de protection                                  | IPX1                                           |
| Fusible (A)                                           | 4.5                                            |
| Capacité de déshumidification (L/24 h) mesurée à 30°C | 60 (mesuré à 30 °C / 80 % d'humidité relative) |
| Humidité réglable (%)                                 | 30 - 80                                        |
| Taille de la pièce recommandée (m2)                   | 45 - 60                                        |
| Taille de la pièce recommandée (m3)                   | jusqu'à 150                                    |
| Débit d'air (m3 / h)                                  | 360.00                                         |
| Température ambiante (°C)                             | 5 - 32                                         |
| Pression de décharge max. (Mpa)                       | 3.80                                           |
| Pression d'aspiration max. (MPa)                      | 2.80                                           |
| Réfrigérant                                           | R290 / 180g                                    |
| Filtre à air                                          | Oui                                            |
| Fonction de dégivrage                                 | Gaz chaud                                      |

# Kibernetik B60 Déshumidificateur de chantier empilable avec pompe

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Minuterie externe                         | Compatible                                             |
| Dimensions du filtre à air (H x L x P mm) | 265 x 215 x 15                                         |
| Diamètre du raccord de tuyau (mm)         | Intérieur : 5 / extérieur : 7,5                        |
| Tuyau d'évacuation                        | Oui                                                    |
| Pompe d'alimentation                      | Oui                                                    |
| Télécommande                              | Non                                                    |
| Niveau sonore (dB(A))                     | 56.00                                                  |
| Minuterie                                 | Oui                                                    |
| Minuteur (h)                              | 0 - 24                                                 |
| Caractéristiques techniques               | Empilable, hauteur de refoulement de la pompe 5 mètres |
| Contenu de livraison                      | Déshumidificateur de chantier, tuyau de 5 m            |
| Garantie (mois)                           | 24                                                     |
| Poids                                     | 26.00                                                  |
| Largeur                                   | 320.00                                                 |
| Longueur                                  | 550.00                                                 |
| Hauteur                                   | 455.00                                                 |