

# Scheda Tecnica

## Finest Colours Vernice Spray

**Elegante vernice opaca per interni**

Colori con personalità per una casa con carattere

### Descrizione del prodotto

#### Scopo applicativo:

I colori sono espressione della nostra personalità. Con i colori conferiamo un carattere speciale alla nostra casa. Non solo la tonalità, bensì anche la qualità del colore è fondamentale. Noi di Alpina riponiamo molta importanza sulla massima qualità delle tonalità che sopravvivono alle tendenze. Per questo motivo utilizzando delle materie prime di eccellente qualità e dei pigmenti puri abbiamo creato con passione Alpina Finest Colours. Ogni tonalità di questa straordinaria collezione è stata selezionata dagli esperti cromatici di Alpina con molta dedizione e passione e possiede una personalità propria con la quale potete conferire alla vostra casa un carattere individuale.

#### Caratteristiche:

Elegante vernice opaca per interni, pigmenti di qualità per una profondità cromatica impressionante e un'elevata solidità del colore, alta copertura, asciugatura rapida, altamente resistente all'ingiallimento, ottima distensione, antigraffio, per un'eccellente copertura dei bordi e della superficie, resistente al blocking, adatta ai termosifoni, resistente ai comuni detergenti domestici.

#### Base del materiale:

Dispersione PU diluibile in acqua.  
Tonalità di colore metalliche: resine nitrocombinare.

#### Grado di brillantezza:

Opaco.

#### Dichiarazione degli ingredienti secondo la direttiva VdL 01 (Germania):

Biossido di titanio, alcoli, solventi / coadiuvanti filmogeni, acqua, eteri glicolici, additivi, conservante.

Tonalità di colore metalliche: resina sintetica, pigmenti/cariche minerali, pigmenti metallici, chetoni, esteri, alcoli, aromatici, additivi.

#### Scheda tecnica e consulenza per le persone allergiche:

Alpina-Hotline +41 (0) 800/66 44 00 (gratuito de rete fissa svizzera).

#### Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza:

Aerosol estremamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Provoca grave irritazione oculare. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Contiene una miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Formazione di miscele esplosive possibile senza una sufficiente ventilazione.

Tonalità di colore metalliche: Aerosol estremamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza e vertigini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Non respirare i vapori/aerosol. Utilizzare solo all'aperto o in ambienti

ben ventilati. Conservare sotto chiave. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Il contatto ripetuto può causare una pelle ruvida o screpolata. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di malesseri, contattare un centro antiveneni/consultare un medico. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Formazione di miscele esplosive possibile senza una sufficiente ventilazione. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Contiene: acetone, acetato di n-butile.

#### Conservazione:

Conservare sotto chiave. Proteggere dall'irradiazione solare e non esporre a temperature superiori a 50 °C.

#### Trasporto sicuro:

Si prega di trasportare il contenitore in posizione verticale e assicurarlo da cadute e possibili perdite.

#### Eliminazione:

Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.



**Dimensioni della confezione: 400 ml**

**Avvertenze per il trattamento:**

Rimuovere il coperchio dalla bomboletta a spray. Agitare con forza prima dell'uso, almeno un minuto dopo che la sfera di miscelazione si sia allentata. Agitare spesso anche durante il processo di nebulizzazione. Prima del primo uso nebulizzare brevemente con la bomboletta. Nebulizzazioni di prova. Pre-verniciare uno strato sottile di vernice e dopo 3-5 min. applicare al di sopra più mani di vernice coprente. Attendere circa 3-5 min. tra una mano e l'altra. Una mano corrisponde ad un film a secco di ca. 30 µm di spessore. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e svuotare la valvola per 2-3 secondi.

**Applicazione su:**

Metallo, legno, plastica, argilla, pietra, vetro, ceramica, cartone, rattan, polistirolo, cartone e carta.

Tonalità di colore metalliche: metallo, legno, plastica, argilla, pietra, vetro, ceramica, cartone, rattan, cartone e carta.

**Processo di applicazione:**

Trattamento ideale tra i 10 e i 25 °C. Agitare per bene la bomboletta per 2 minuti. Effettuare una nebulizzazione di prova e attendere per 1-2 ore. Se si verificano reazioni come gonfiore o disturbi della superficie, rimuovere la vecchia vernice. Nebulizzare poi più strati sottili di vernice spray Alpina Finest Colours fino ad ottenere la copertura desiderata. Rimozione dello spray di circa 25 cm. NON trattare con vernice acrilica.

**Resa:**

Circa 1,5 m<sup>2</sup> per bomboletta spray (400 ml) su una superficie liscia. La resa della pratica copertura dipende da molti fattori, come la porosità e l'ondulazione del fondo e le perdite di materiale durante la lavorazione. Accertare il consumo esatto con un rivestimento di prova.

**Tempo di asciugatura:**

Asciutto dopo circa 35 minuti, tastabile dopo circa 60 minuti, sovraverniciabile dopo 3-5 minuti.

Tonalità di colore metalliche: Asciutto dopo circa 10-15 minuti, tastabile dopo circa 25-30 minuti, sovraverniciabile in qualsiasi momento.

**Fondo:**

Il fondo deve essere stabile, asciutto privo di parti sfuse, come polvere, olio, grasso e altre sostanze che agiscono da distaccanti. Carteggiare e pulire accuratamente la vecchia vernice intatta. Rimuovere la vecchia vernice danneggiata e scrostata con una spazzola metallica. Carteggiare la vecchia vernice ben conservata. Rimuovere completamente la vecchia vernice scrostata e ruvida. Rimuovere la polvere di carteggiatura con un panno cattura polvere. Mascherare accuratamente i bordi e le aree da non verniciare. Coprire l'area di lavoro. Tonalità di colore metalliche: verificare la tollerabilità su fondi di plastica. Non nebulizzare su superfici verniciate con resina sintetica non ancora completamente asciutte, poiché la vernice potrebbe sollevarsi.

**Prima mano su legno di conifera:**

Carteggiare le superfici in legno nel senso della venatura, pulirle accuratamente (eliminare la polvere di carteggiatura con un panno cattura polvere) ed eliminare eventuali costituenti del legno, come resine e sacche di resina. Successivamente applicare la prima mano sulla superficie con Alpina Fondo isolante per legno. Far asciugare per 6-8 ore.

**Prima mano su superfici in ferro e acciaio:**

Rimuovere accuratamente le particelle sfuse con una spazzola metallica. Carteggiare le superfici fino a renderle molto lisce. Rimuovere la polvere di carteggiatura con un panno cattura polvere. Rimuovere lo sporco e le sostanze distaccanti. Se utilizzato all'esterno, pretrattare con Alpina Fondo Antiruggine. Far asciugare per 6-8 ore.

**Superfici in alluminio e rame:**

Pulire bene alluminio/rame con diluente nitro e carteggiare. Rimuovere la polvere di carteggiatura con un panno cattura polvere e verniciare subito dopo.

**Superfici in zinco:**

Pulire accuratamente le superfici in zinco con un panno di pile sintetico (spugna per piatti), impiegando una soluzione contenente il 10% di ammoniaca e aggiungendo un agente umettante (detersivo per piatti). Lasciar agire la schiuma ottenuta per qualche minuto e poi risciacquare a fondo.

**Scheda tecnica Nr. 25790 CH-IT · Stato: gennaio 2022**

La presente informazione tecnica è stata realizzata sulla base dei più attuali sviluppi della tecnica e delle nostre esperienze. Alla luce della varietà dei sottofondi e delle condizioni oggettive, l'acquirente/utilizzatore non è tuttavia esentato dal proprio obbligo di verificare sotto la sua propria responsabilità l'adeguatezza dei nostri materiali allo scopo di utilizzo previsto.

**DAW SE****c/o DAW Schweiz AG**

Gewerbstrasse 6 · CH-8606 Nänikon

Alpina-Hotline 0041 (0) 800/66 44 00

(kostenfrei aus dem Schweizer Festnetz)

[www.alpina-farben.ch](http://www.alpina-farben.ch)