

PARKETTSCHUTZ • PROTECTION DES PARQUETS • PROTEZIONE DEI PARQUET

PARKETTVERSIEGELUNG

HOHE WIDERSTANDSKRAFT - DIE FARBIGEN

Die neuartige Formel HOHE WIDERSTANDSKRAFT in farbiger Ausführung eignet sich besonders für stark frequentierte Räume, mit einer hohen, täglichen Beanspruchung. (Absätze, Koffer, Kinderspielzeug...). Eine Allianz zwischen dekorativem Effekt und der Garantie für dauerhaften Schutz.

- VERSTÄRKTE BESTÄNDIGKEIT* dank der Kombination aus einem Hochleistungsharz mit Keramik-Kügelchen.
- Perfekte Spannung.
- Semi-opakes Finish, verstärkt die Optik der Holzmaserung.
- Samtmattes Aussehen.

* Wasch- und Scheuerbeständigkeitsprüfung nach ASTM D 2486.

SAMTIGES MAT	ASPEKT
1L 10m ²	ERGIEBIGKEIT
24Std	TROCKNUNGSZEIT
Wasser	REINIGUNG: Wasser

VERPACKUNG: 0,75L 2,5L
STK/KARTON: 4 2



Nordisch weiss



Patina grau

VITRIFICATEUR

PASSAGES EXTRÊMES - LES COLORÉS

PASSAGES EXTRÊMES en version colorée est particulièrement adapté aux pièces à fort trafic, très sollicitées au quotidien (talons, valises, jouets d'enfants...). L'alliance entre envie décorative et garantie d'une protection durable.

- RÉSISTANCE RENFORCÉE* grâce à l'alliance d'une résine hautes performances et à des billes de céramique.
- Tendü parfait.
- Finition semi-opaque, valorisant le veinage de bois.
- Aspect mat velouté.

* Test d'abrasion humide réalisé selon norme ASTM D 2486.

MAT VELOUTÉ	ASPECT
1L 10m ²	RENDEMENT
24h	SÉCHAGE
eau	NETTOYAGE : eau

FORMATS : 0,75L 2,5L
COLISAGE : 4 2



Blanc nordique



Gris patiné



VETRIFICATORE

PROTEZIONE ESTREMA - COLORATA

PROTEZIONE ESTREMA in versione colorata è particolarmente adatto alle parti di parquet a forte traffico, molto sollecitati nel quotidiano (tacchi, valigie, giocattoli bambini...). La perfetta unione tra il gusto decorativo e la garanzia di una protezione a lunga durata.

- RESISTENZA RINFORZATA* grazie alla combinazione di una resina ad alte prestazioni e sfere di ceramica.
- Tenuta perfetta.
- Finitura semi-opaca, che valorizza le venature del legno.
- Aspetto opaco vellutato.

* Test di abrasione a umido eseguito a norma ASTM D 2486

SATINATO	ASPETTO
1L 10m ²	RESA
24ore	ESSICCAZIONE
Acqua	PULIZIA: Acqua

CONFEZIONI: 0,75L 2,5L
QTÀ. PER CONF.: 4 2



Bianco nordico



Grigio patinato