

FICHE TECHNIQUE



Seau de 5 kg
Seau de 10 kg

Avantages du produit

- Rapidement recouvrable
- déjà après 30 minutes environ
- Contient du sable de quartz spécial pour une surface particulièrement rugueuse
- Haute adhérence sur les supports non-absorbants et lisses

Couleur

- Jaune

weber haft rapid

Pont d'adhérence rapide

Champ d'application

- Pont d'adhérence avant l'application de mortiers-colles et mortiers de ragréage
- Intérieur et extérieur
- Sol et mur
- Pour supports lisses et non absorbants, p. ex. revêtements de sol anciens, revêtements céramiques avec ou sans glaçure, pierres naturelles et agglomérées, béton, asphalte coulée, restes de colle pour tapis fortement adhérents, PVC dur au préalable poncé
- Convient pour les sols chauffants

Caractéristiques du produit

- Rapidement recouvrable ; avec des mortiers-colles à partir d'environ 30 minutes, avec des mortiers de ragréage à partir d'environ 60 minutes, selon la structure du support et les conditions du chantier
- Contient du sable de quartz spécial pour une surface particulièrement rugueuse
- À séchage rapide
- Haute adhérence sur les supports non absorbants et lisses
- Application très aisée à la brosse ou au rouleau
- Prêt à l'emploi
- Sans solvants
- EMICODE ECI PLUS (à très faible émission)
- eco base (respecte les critères d'exclusion Minergie-ECO)

Consommation

Selon la structure du support

env. 200 - 250 g/m²

Préparation du support

Le support doit être indéformable, porteur, exempt de graisse, propre et sec. Enlever complètement toutes les substances qui nuisent à l'adhérence et aspirer soigneusement. Les restes de colle de revêtement soluble à l'eau ou contenant des solvants doivent être impérativement éliminés. La céramique doit être rendue rugueuse.

Mise en œuvre

Remuer avant l'utilisation. Appliquer une couche fine et régulière à la brosse, au rouleau ou similaire. Eviter les surépaisseurs. Nettoyer immédiatement les outils à l'eau après utilisation.

Restrictions / attention requise

Pour locaux humides seulement sous une imperméabilisation adhérente appropriée, p. ex. **weber.tec Superflex D2** ou **weber Superflex D1**. Ne pas appliquer en milieu humide permanent.

Instructions pour le stockage

À l'abri du gel dans son emballage d'origine non ouvert

Stabilité au stockage min.

12 months

Instructions spéciales

Les indications techniques relatives aux durées pratiques d'utilisation, à la praticabilité etc. se rapportent à des conditions climatiques de +23 °C et 50 % d'humidité relative. La matière sale restante ne peut être reversée dans l'emballage.

Propriété	Valeur
Prêt au montage après env.	30 min
∅ Masse volumique	1.3 kg/l
Température de mise en œuvre min. (air, support, matériel)	5 °C
Température de mise en œuvre max. (air, support, matériel)	25 °C

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber SA, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

i